



sötétítő rendszerek

ZIP SCREEN

Napvédő-sötétítő rendszerek

Védelem a túl erős napsütés ellen
A helyiségbe jutó fény és meleg
folyamatos szabályozása



SCREEN CUBE

SCREEN CUBE – egy zip screen típusú korszerű napvédő rendszer, amely véd a napsugárzás ellen és megfelelő szintű árnyékolást biztosít. A screen típusú napvédő rendszer bővelkedik funkcionális megoldásokban: gyakran a szúnyoghálót is helyettesíti, valamint blackout típusú szövet használata esetén hatékony sötétítést szavatol. A szerkezeti elemek és szövetek színválasztékának széles kínálata lehetővé teszi a Screen Cube sötétítő tökéletes hozzáillesztését a korszerű építészeti stílusú épületekhez ugyanúgy, mint a hagyományos építészeti megoldásokhoz.

A Screen típusú sötétítők szerkezeti elemei kiváló minőségű, porfestett alumínium profilokból vannak kivitelezve. Az alumínium használata szavatolja a szerkezet tartósságát és szilárdságát a teljes használati idő során. A vezető sínek és kazetták széles színválasztékban rendelhetők: teljes RAL színskála, strukturális színek, fautáztatú színek, Aliplast Wood Colour Effect, kő mintázatú színek, Aliplast Loft Wiew, anód. A minőség és tartósság garanciái a tanúsítványok: Qualicoat 1518, Qualideco PL-0001, Qualianod 1808.

Szövetek – a kiváló minőségű szövetek közt megtalálhatók a fényáteresztő és a teljes sötétítő hatású textilek, amelyek a napfény szűrésével akár a 100%-os sötétítést is képesek biztosítani (a szövetválasztásnak megfelelően), egyidejűleg teljes UV fényszűréssel.

Screen Cube sötétítő

- _ Screen Cube – zip screen típusú napvédő-sötétítő rendszer
- _ a rendszer jellegzetessége a négyszög alakú kazetták
- _ a termék rendelhető adaptálható kivitelben is

méretek

Az Aliplast ajánlatában szereplő valamennyi sötétítő méretre készül, ez garantálja a legjobb illeszkedést

- _ maximális méretek: 4 810 mm x 3 000 mm
- _ minimális méretek: 950 mm x 500 mm

szerkezeti elemek és anyagok

- _ a Screen Cube kitűnik jellegzetes formájú kazettáival – 90°
- _ a rendszer kapható adaptálható kivitelben is (amely a már létező, vagy építés alatt lévő épületekhez alkalmazható)
- _ a rendszert lapos formájú kazetták jellemzik, amelyek lehetővé teszik a rolók esztétikus beépítését mindegyik rendszerben, pl. a pergola
- _ az anyag különleges elhelyezése a kétrészes oldalvezető sínben biztosítja, hogy a szövetroló mindig kellően feszesen és stabilan kapcsolódjon a vezető sínhez, amely meghatározza szél elleni ellenálló képességét
- _ a zippzár mechanizmus egyedi csatlakozása teszi lehetővé a roló szövet közvetlen rögzítését a vezető sínben, amely a lehető legjobb illeszkedést biztosítja
- _ a kazetta mélyedésébe rejtett feszítő-tartó oszlop garantálja a fény optimális útját a helyiség belsejébe, a sötétítő roló nyitott állapotában
- _ a vezetősín profil minimális látható szélessége 30 x 50 mm

automatikus vezérlés

A zip screen típusú napvédő rolókat automata üzemmódban lehet kezelni: vagyis távirányító segítségével, valamint kapcsolóval. Lehetőség van a sötétítő rendszert az egész épület okos vezérlő rendszeréhez kapcsolni. Rendelhető opció a sötétítő rolók csoportokra osztása, valamint a meghajtás szerelése hibaérzékelőkkel.



SCREEN CUBE



SCREEN CUBE

Korszerűség és funkcionalitás,
amely szavatolja a zip screen sötétítők
használati komfortját egész évben



SCREEN QUADRO

SCREEN QUADRO – egy zip screen típusú korszerű napvédő rendszer, amely véd a napsugárzás ellen és megfelelő szintű árnyékolást biztosít. A screen típusú napvédő rendszer bővelkedik funkcionális megoldásokban: gyakran a szúnyoghálót is helyettesíti, valamint blackout típusú szövet használata esetén hatékony sötétítést szavatol. A szerkezeti elemek és szövetek színválasztékának széles kínálata lehetővé teszi a Screen Quadro sötétítő tökéletes hozzáillesztését a korszerű építészeti stílusú épületekhez ugyanúgy, mint a hagyományos építészeti megoldásokhoz.

A Screen típusú sötétítők szerkezeti elemei kiváló minőségű, porfestett alumínium profilokból vannak kivitelezve. Az alumínium használata szavatolja a szerkezet tartósságát és szilárdságát a teljes használati idő során. A vezető sínek és kazetták széles színválasztékban rendelhetők: teljes RAL színskála, strukturális színek, fautáztatú színek, Aliplast Wood Colour Effect, kő mintázatú színek, Aliplast Loft Wiew, anód. A minőség és tartósság garanciái a tanúsítványok: Qualicoat 1518, Qualideco PL-0001, Qualianod 1808.

Szövetek – a kiváló minőségű szövetek közt megtalálhatók a fényáteresztő és a teljes sötétítő hatású textilek, amelyek a napfény szűrésével akár a 100%-os sötétítést is képesek biztosítani (a szövetválasztásnak megfelelően), egyidejűleg teljes UV fényszűréssel.

Screen Quadro sötétítő

- _ Screen Quadro – zip screen típusú, falba rejtett napvédő-sötétítő rendszer
- _ a kazetta formája: 45 fokban letörve
- _ a termék rendelhető adaptálható kivitelben is

méretek

Az Aliplast ajánlatában szereplő valamennyi sötétítő méretre készül, ez garantálja a legjobb illeszkedést.

- _ maximális méretek: 4 810 mm x 3 000 mm
- _ minimális méretek: 950 mm x 500 mm

szerkezeti elemek és anyagok

- _ a Screen Quadro kitűnik jellegzetes formájú kazettáival – 45° letöréssel
- _ a rendszer kapható adaptálható kivitelben is (amely a már létező, vagy építés alatt lévő épületekhez alkalmazható)
- _ az anyag különleges elhelyezése a kétrészes oldalvezető sínben biztosítja, hogy a szövetroló mindig kellően feszesen és stabilan kapcsolódjon a vezető sínhez, amely meghatározza szél elleni ellenálló képességét
- _ a zippzár mechanizmus egyedi csatlakozása teszi lehetővé a roló szövet közvetlen rögzítését a vezető sínben, amely a lehető legjobb illeszkedést biztosítja
- _ a kazetta mélyedésébe rejtett feszítő-tartó oszlop garantálja a fény optimális útját a helyiség belsejébe, a sötétítő roló nyitott állapotában
- _ a vezetősín profil minimális látható szélessége 30 x 50 mm

automatikus vezérlés

A zip screen típusú napvédő rolókat automata üzemmódban lehet kezelni: vagyis távirányító segítségével, valamint kapcsolóval. Lehetőség van a sötétítő rendszert az egész épület okos vezérlő rendszeréhez kapcsolni. Rendelhető opció a sötétítő rolók csoportokra osztása, valamint a meghajtás szerelése hibaérzékelőkkel.



SCREEN QUADRO



SCREEN QUADRO

A legjobb minőség
és korszerű technológia



SCREEN ROUND

SCREEN ROUND – egy zip screen típusú korszerű napvédő rendszer, amely véd a napsugárzás ellen és megfelelő szintű árnyékolást biztosít. A screen típusú napvédő rendszer bővelkedik funkcionális megoldásokban: gyakran a szúnyoghálót is helyettesíti, valamint blackout típusú szövet használata esetén hatékony sötétítést szavatol. A szerkezeti elemek és szövetek színválasztékának széles kínálata lehetővé teszi a Screen Round sötétítő tökéletes hozzáillesztését a korszerű építészeti stílusú épületekhez ugyanúgy, mint a hagyományos építészeti megoldásokhoz.

A Screen típusú sötétítők szerkezeti elemei kiváló minőségű, porfestett alumínium profilokból vannak kivitelezve. Az alumínium használata szavatolja a szerkezet tartósságát és szilárdságát a teljes használati idő során. A vezető sínek és kazetták széles színválasztékban rendelhetők: teljes RAL színskála, strukturális színek, fautáztatú színek, Aliplast Wood Colour Effect, kő mintázatú színek, Aliplast Loft Wiew, anód. A minőség és tartósság garanciái a tanúsítványok: Qualicoat 1518, Qualideco PL-0001, Qualianod 1808.

Szövetek – a kiváló minőségű szövetek közt megtalálhatók a fényáteresztő és a teljes sötétítő hatású textilek, amelyek a napfény szűrésével akár a 100%-os sötétítést is képesek biztosítani (a szövetválasztásnak megfelelően), egyidejűleg teljes UV fényszűréssel.

Screen Round sötétítő

- _ Screen Round – zip screen típusú napvédő-sötétítő rendszer
- _ jellegzetessége a lekerekített kazetták
- _ a termék rendelhető adaptálható kivitelben is

méretek

Az Aliplast ajánlatában szereplő valamennyi sötétítő méretre készül, ez garantálja a legjobb illeszkedést.

- _ maximális méretek: 4 810 mm x 3 000 mm
- _ minimális méretek: 950 mm x 500 mm

Szerkezeti elemek és anyagok

- _ a Screen Round kitűnik jellegzetes, lekerekített formájú kazettaival
- _ a rendszer kapható adaptálható kivitelben is (amely a már létező, vagy építés alatt lévő épületekhez alkalmazható)
- _ a zippzár mechanizmus egyedi csatlakozása teszi lehetővé a roló szövet közvetlen rögzítését a vezető sínben, amely a lehető legjobb illeszkedést biztosítja
- _ a kazetta mélyedésébe rejtett feszítő-tartó oszlop garantálja a fény optimális útját a helyiség belsejébe, a sötétítő roló nyitott állapotában
- _ az anyag különleges elhelyezése a kétrészes oldalvezető sínben biztosítja, hogy a szövetroló mindig kellően feszesen és stabilan kapcsolódjon a vezető sínhez, amely meghatározza szél elleni ellenálló képességét
- _ a vezetősín profil minimális látható szélessége 30 x 50 mm

automatikus vezérlés

A zip screen típusú napvédő rolókat automata üzemmódban lehet kezelni: vagyis távirányító segítségével, valamint kapcsolóval. Lehetőség van a sötétítő rendszert az egész épület okos vezérlő rendszeréhez kapcsolni. Rendelhető opció a sötétítő rolók csoportokra osztása, valamint a meghajtás szerelése hibaérzékelőkkel.



SCREEN ROUND



SCREEN ROUND



Atlátszó és nem átlátszó
a szövetek a napfény visszaverésével és szűrésével
akár 100%-os sötétítést is képesek biztosítani

SCREEN **HIDE**

SCREEN HIDE – egy zip screen típusú korszerű napvédő rendszer, amely véd a napsugárzás ellen és megfelelő szintű árnyékolást biztosít. A screen típusú napvédő rendszer bővelkedik funkcionális megoldásokban: gyakran a szúnyoghálót is helyettesíti, valamint blackout típusú szövet használata esetén hatékony sötétítést szavatol. A szerkezeti elemek és szövetek színválasztékának széles kínálata lehetővé teszi a Screen Hide sötétítő tökéletes hozzáillesztését a korszerű építészeti stílusú épületekhez ugyanúgy, mint a hagyományos építészeti megoldásokhoz.

A Screen típusú sötétítők szerkezeti elemei kiváló minőségű, porfestett alumínium profilokból vannak kivitelezve. Az alumínium használata szavatolja a szerkezet tartósságát és szilárdságát a teljes használati idő során. A vezető sínek és kazetták széles színválasztékban rendelhetők: teljes RAL színskála, strukturális színek, fautáztatú színek, Aliplast Wood Colour Effect, kő mintázatú színek, Aliplast Loft Wiew, anód. A minőség és tartósság garanciái a tanúsítványok: Qualicoat 1518, Qualideco PL-0001, Qualianod 1808.

Szövetek – a kiváló minőségű szövetek közt megtalálhatók a fényáteresztő és a teljes sötétítő hatású textílek, amelyek a napfény szűrésével akár a 100%-os sötétítést is képesek biztosítani (a szövetválasztásnak megfelelően), egyidejűleg teljes UV fényszűréssel.

Screen Hide sötétítő

- _ Screen Hide – egy zip screen típusú napvédő-sötétítő rendszer
- _ zip screen típusú falba rejtett napvédő-sötétítő rendszer

méretek

Az Aliplast ajánlatában szereplő valamennyi sötétítő méretre készül, ez garantálja a legjobb illeszkedést.

- _ maximális méretek: 4 810 mm x 3 000 mm
- _ minimális méretek: 950 mm x 500 mm

szerkezeti elemek és anyagok

- _ a kazetták formája 90°-os.
- _ falba rejtett rendszer: A sötétítő roló rendszer kazettái a szigetelő réteg alá vannak elrejtve, tökéletesen hozzáillesztve az épület homlokzati felületéhez.
- _ a rendszerhez tartoznak a vezető sínek, amelyek futás csillapító rendszerrel vannak ellátva, illetve rendelhetők távolságtartó vezető sínek is, az áthidaló szigetelésével együtt.
- _ az anyag különleges elhelyezése a kétrészes oldalvezető sínben biztosítja, hogy a szövetroló mindig kellően feszesen és stabilan kapcsolódjon a vezető sínhez, amely meghatározza szél elleni ellenálló képességét.
- _ a kazetta mélyedésébe rejtett feszítő-tartó oszlop garantálja a fény optimális útját a helyiség belsejébe, a sötétítő roló nyitott állapotában.
- _ a vezetősín profil minimális látható szélessége 30 x 50 mm

automatikus vezérlés

A zip screen típusú napvédő rolókat automata üzemmódban lehet kezelni: vagyis távirányító segítségével, valamint kapcsolóval. Lehetőség van a sötétítő rendszert az egész épület okos vezérlő rendszeréhez kapcsolni. Rendelhető opció a sötétítő rolók csoportokra osztása, valamint a meghajtás szerelése hibaérzékelőkkel.



SCREEN HIDE



SCREEN HIDE

ZIP SCREEN COPACO NV SCREEN

WEAVERS SZÖVETEK SZÍNVÁLASZTÉKA

zip screen szövetcsoport

serge 100 | SERGE 1%

PVC borítással ellátott üveggyapot szövetek kollekciója. A csoportba tartozó szövetek jellegzetes "serge" típusú ferde szövése garantálja az anyagok rendkívüli méret tartósságát. A magas tűzálló képesség, valamint a szövetek nagyon jó műszaki paraméterei szavatolják a felhasználóknak az optikai komfortot a helyiségekben, egyúttal védelmet nyújtva a belső terek túlzott felmelegedése ellen.

műszaki paraméterek

felhasználási terület	kültéri, beltéri
összetétel	42% üveggyapot, 58% poliészter
anyagsúly	638 g/m ²
vastagság	0,78 mm
nyújtási ellenálló képesség	321 daN/50 mm láncfonal, 277 daN/50 mm vetülékfonal UNE EN ISO 1421
szakítási ellenálló képesség	5,9 daN láncfonal, 6,2 daN vetülékfonal UNE EN ISO 4674-1

SC1/2002

Aliplast index

fehér | fehér



eleje



hátlja

SC1/7007

Aliplast index

gyöngyszürke | gyöngyszürke



eleje



hátlja

SC1/1001

Aliplast index

szürke | szürke



eleje




hátlja

SC1/1010

Aliplast index

szürke | sötét grafit



eleje




hátlja


SC1/10010

Aliplast index

sötét grafit | sötét grafit



eleje



hátlja

* Az itt látható színek nem tükrözik hűen a valódi színeket.

ZIP SCREEN COPACO NV SCREEN

WEAVERS SZÖVETEK SZÍNVÁLASZTÉKA

zip screen szövetcsoport

serge 600 | SERGE 5%

PVC borítással ellátott üveggyapot szövetek kollekciója. A csoportba tartozó szövetek jellegzetes "serge" típusú ferde szövése garantálja az anyagok rendkívüli méret tartósságát. A magas tűzálló képesség, valamint a szövetek nagyon jó műszaki paraméterei szavatolják a felhasználóknak az optikai komfortot a helyiségekben, egyúttal védelmet nyújtva a belső terek túlzott felmelegedése ellen.

műszaki paraméterek

felhasználási terület	kültéri, beltéri
összetétel	42% üveggyapot, 58% poliészter
anyagsúly	525 g/m ²
vastagság	0,74 mm
nyújtási ellenálló képesség	260 daN/50 mm láncfonal, 260 daN/50 mm vetülékfonal ISO 1421
szakítási ellenálló képesség	8,5 daN láncfonal, 7,5 daN vetülékfonal ISO 4674-1 m. 2

SC5/2002

Aliplast index

fehér | fehér



eleje



hátlja


SC5/8002

Aliplast index

lenszínű | fehér



eleje




hátlja

SC5/2007

Aliplast index

fehér | gyöngyszürke



eleje




hátlja

SC5/1002

Aliplast index

szürke | fehér



eleje




hátlja

SC5/1061

Aliplast index

szürkésfehér | gyöngyszürke



eleje



hátlja

SC5/7007

Aliplast index

gyöngyszürke | gyöngyszürke



eleje




hátlja

SC5/1001

Aliplast index

szürke | szürke



eleje



hátlja

SC5/1010

Aliplast index

szürke | sötét grafit



eleje



hátlja

SC5/10011

Aliplast index

sötét grafit | bronz




eleje




hátlja

SC5/10010
Aliplast index

sötét grafit | sötét grafit



eleje




hátlja

SC5/1003
Aliplast index

szürke | homok




eleje




hátlja

SC5/8008
Aliplast index

lenszínű | lenszínű



eleje



hátlja



ZIP SCREEN COPACO NV SCREEN

WEAVERS SZÖVETEK SZÍNVÁLASZTÉKA

zip screen szövetcsoport

serge 600 | BO Lunar

PVC borítással ellátott üvegyapot szövetek kollekciója. A csoportba tartozó szövetek jellegzetes "serge" típusú ferde szövése garantálja az anyagok rendkívüliméret tartósságát. A magas tűzálló képesség, valamint a szövetek nagyon jó műszaki paraméterei szavatolják a felhasználóknak az optikai komfortot a helyiségekben, egyúttal védelmet nyújtva a belső terek túlzott felmelegedése ellen.

műszaki paraméterek

felhasználási terület	kültéri, beltéri
összetétel	33% üvegyapot, 47% poliészter, 20% laminált PVC
anyagsúly	678 g/m ²
vastagság	0,73 mm
nyújtási ellenálló képesség	260 daN/50 mm láncfonal, 260 daN/50 mm vetülékfonal ISO 1421
szakítási ellenálló képesség	8,5 daN láncfonal, 7,5 daN vetülékfonal ISO 4674-1 m. 2

SCOL/002002

Aliplast index



fehér | fehér

SCOL/001002


Aliplast index



szürke | fehér

SCOL/001001


Aliplast index



szürke | szürke

SCOL/001010

Aliplast index



szürke | sötét grafit

SCOL/010010

Aliplast index



sötét grafit | sötét grafit

ZIP SCREEN SERGE FERRARI CSOPORT

SZÖVETEINEK SZÍNVÁLASZTÉKA

zip screen SOLTIS VEOZIP szövetcsoport

A SZÖVET ÁTLÁTSZÓSÁGA 5%

A Soltis kompozitszövetek széles választéka kültéri és beltéri napvédelem ellen használható az épületekben. Attól függően, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelni külső kinézetben, lehetnek perforáltak, vízállóak, sőt még teljesen átlátszatlanok is annak érdekében, hogy védelmet biztosítsanak az erős napsütéssel, vagy rossz idővel szemben, egyúttal védjenek belátás ellen és megőrizze az ön privát szféráját.

műszaki paraméterek

felhasználási terület	kültéri
összetétel	42% üvegyapot, 58% poliészter
anyagsúly	580 g/m ²
vastagság	0,90 mm
nyújtási ellenálló képesség	250/170 daN/5 cm láncfonal, 560/382 font/2 teljes vetülékfonal, PN-EN ISO 1421
szakítási ellenálló képesség	25/25 daN láncfonal, 56/56 font vetülékfonal DIN 53.363

SC5/51185

Aliplast index



szürkés

SC5/51194

Aliplast index



árnyék

SC5/51187

Aliplast index



natúr

SC5/51184

Aliplast index



fagyos fehér

SC5/51186

Aliplast index



cumulus

SC5/51198

Aliplast index



sötét grafit

ZIP SCREEN SERGE FERRARI CSOPORT

SZÖVETEINEK SZÍNVÁLASZTÉKA

zip screen SOLTIS 7635 szövetcsoport

A SZÖVET ÁTLÁTSZÓSÁGA 5%

A Soltis kompozitszövetek széles választéka kültéri és beltéri napvédelem ellen használható az épületekben. Attól függően, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelni külső kinézetben, lehetnek perforáltak, vízállóak, sőt még teljesen átlátszatlanok is annak érdekében, hogy védelmet biztosítsanak az erős napsütéssel, vagy rossz idővel szemben, egyúttal védjenek belátás ellen és megőrizze az ön privát szféráját.


műszaki paraméterek

felhasználási terület	kültéri
összetétel	42% üveggyapot, 58% poliészter
anyagsúly	515 g/m ²
vastagság	0,73 mm
nyújtási ellenálló képesség	300/250 daN/5 cm láncfonal, 674/562 lbs/2 teljes vetülékfonal, ISO 1421
szakítási ellenálló képesség	23/19 daN láncfonal, 52/43 lbs vetülékfonal DIN 53.363


SC5/52107

Aliplast index

fekete | fekete



eleje




hátulja


SC5/52106

Aliplast index

szürké | fekete



eleje



hátulja

SC5/52103

Aliplast index

gyöngy | gyöngy



eleje




hátulja

SC5/52101

Aliplast index

fehér | fehér



eleje



hátulja

SC5/52102

Aliplast index

fehér | gyöngyszürké



eleje




hátulja

SC5/52142

Aliplast index

szürké | fehér



eleje




hátulja


SC5/52104

Aliplast index

gyöngy | szürké



eleje




hátulja

SC5/52105

Aliplast index

szürké | szürké



eleje




hátulja


SC5/52108

Aliplast index

fekete | szürké




eleje




hátulja

SC5/52144
Indeks Aliplast

antracit | szürké




eleje




hátlja

SC5/52143
Indeks Aliplast

mélyfekete | mélyfekete



eleje



hátlja



ZIP SCREEN SERGE FERRARI CSOPORT

SZÖVETEINEK SZÍNVÁLASZTÉKA

zip screen SOLTIS 92 szövetcsoport

A SZÖVET ÁTLÁTSZÓSÁGA 4%


A Soltis kompozitszövetek széles választéka kültéri és beltéri napvédelem ellen használható az épületekben. Attól függően, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelni külső kinézetben, lehetnek perforáltak, vízállóak, sőt még teljesen átlátszatlanok is annak érdekében, hogy védelmet biztosítsanak az erős napsütéssel, vagy rossz idővel szemben, egyúttal védjenek belátás ellen és megőrizze az ön privát szféráját.

műszaki paraméterek

felhasználási terület	kültéri
összetétel	42% üveggyapot, 58% poliészter
anyagsúly	4% - 420 g/m ²
vastagság	4%-nál - 0,45 mm
nyújtási ellenálló képesség	4% - 310/210 daN/5 cm láncfonal, 697/472 font/2 teljes vetülékfonal, PN-EN ISO 1421
szakítási ellenálló képesség	4% - 45/20 daN láncfonal, 101/45 font vetülékfonal DIN 53.363

SC4/2047


Aliplast index



antracit

SC4/2171


Aliplast index



szürké kő

SC4/2044


Aliplast index



fehér

SC4/2135

Aliplast index



homokszínű bézs

SC4/51176


Aliplast index



mélyfekete

SC4/50265


Aliplast index



kender

SC4/2175

Aliplast index



pezsgő

SC4/A2048


Aliplast index



alumínium

SC4/2043

Aliplast index



bronz

SC4/50272

Aliplast index



felhő

AZ ANYAGOK KARBANTARTÁSA

ZIP SCREEN

A sima felületüknek köszönhetően az anyagok nagyon ellenállóak az időjárási körülményekkel szemben, így könnyű azokat tisztán tartani. Ajánlatos a szöveteket rendszeresen takarítani gyengéden tisztító mosószerrel / pl. spray formájú szappanos vízzel.

1. Felpermetezni a mosószert / szappanos vizet.
2. Szöveten hagyni (2-3 percig, a felület szennyezettségétől függően).
3. Körkörös mozdulatokkal áttörölni egy lágy kefével, vagy törlőronggyal.
4. Leöblíteni vízzel, vagy letörölni egy nedves szivaccsal.



A szerkezeti elemek és szövetek színválasztékának széles kínálata lehetővé teszi a zip screen napvédősötétítőök tökéletes hozzáillesztését a modern építészeti stílusú épületekhez ugyanúgy, mint a hagyományos építészeti megoldásokhoz.





aliplast
aluminium systems

www.aliplast.hu